

WBC 235 Silikonentferner

Eigenschaften:

- ist ein flüssiger, farbloser, schnell und rückstandsfrei verdunstender Entfetter
- ist mild im Geruch
- enthält keine aggressiven Lösemittel und greift ausgehärtete Lacke nicht an
- entfernt schnell und sicher Silikone, Fette, Öle und Restwaxse;
- enthält ein Antistatikum.

Anwendung:

- wird zur Entfettung von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen in Reparaturbetrieben vor der Neulackierung eingesetzt;
- entfettet Bleche und Gestelle vor der Lackierung;
- wird eingesetzt zur Reinigung von Spoilern, Chassis und Fenstern von Fahrzeugen nach dem Entkonservieren;

Dosierung:

- Wird unverdünnt eingesetzt.
- Manuell z.B. durch Aufsprühen und Abwischen.

Verpackung :

- 10 Liter Kanister (Art.Nr. 235 10)
- 30 Liter Kanister (Art.Nr. 235 30)
- 60 Liter Fass (Art.Nr. 235 60)
- 200 Liter Fass (Art.Nr. 235 200)

Spezifikation :

- Aussehen: flüssig, farblos
- Dichte 20°C: ca. 0,74 g/cm³; 20 °C
- Flammpunkt: < 0 °C

Kennzeichnung:

- F - leichtentzündlich
- Xn - gesundheitsschädlich
- N - umweltgefährlich

Diese Hinweise entsprechen den bisherigen Erfahrungen im Praxiseinsatz. Unter Berücksichtigung individueller Betriebsbedingungen sind Abweichungen nicht auszuschließen. Aus diesem Grund übernehmen wir auch gegenüber Dritten keine Haftung